




Nádrž na dažďovú vodu 20 m³

Nádrž na dažďovú vodu 20 m³ je betónová podzemná nádrž na zachytávanie zrážkovej vody zo strechy. Veľkosť systému treba navrhnuť podľa zbernej plochy, miestnych zrážok a plánovanej spotreby.



Cena základného výrobku

2 550,00 € bez DPH

3 136,50 € s 23 % DPH

Doprava a hydraulické osadenie

300,00 € bez DPH

369,00 € s DPH

Výrobok + štandardná doprava

2 850,00 € bez DPH

3 505,50 € s DPH

Vyobrazenie je ilustračné. Rozhodujú textové parametre konkrétneho modelu; pri pívniach je schéma orientačná, nie výrobný výkres.

Technické údaje

Typ výrobku	Nádrže na dažďovú vodu
Katalógový objem	20 m ³
Vonkajšie rozmery	3 600 × 2 800 × 3 020 mm
Odporúčaný výkop (dĺžka × šírka × hĺbka)	4 100 × 3 300 × 3 520 mm
Minimálna pevnosť betónu v tlaku	C25/30
Počet komínov v štandardnej zostave	1
Doprava	Štandardná doprava a osadenie podľa ponuky

Aktuálna ponuka a objednávka

www.zumpyslovensko.sk/produkt/betonova-nadrz-20m3

Naskenujte QR kód alebo nás kontaktujte. PO–PIA 7:00–18:00 · SOB 8:00–12:00.





Použitie, výbava a dodanie

Vyhotovenie a vlastnosti

Nádrž na dažďovú vodu 20 m³ má rozmery 3 600 × 2 800 × 3 020 mm. Pre funkčný systém sa podľa použitia dopĺňa filtrácia, čerpadlo, bezpečnostný prepád a samostatný rozvod úžitkovej vody. Dažďová voda nie je pitná voda.

Odporúčané použitie

Zadržiavanie zrážkovej vody najmä pre závlahu a ďalšie odborne navrhnuté úžitkové použitie.

Dodanie a osadenie

Výrobok osadíme hydraulickou rukou do pripraveného výkopu. Služba dopravy a osadenia za 300 € bez DPH zahŕňa osadenie, nalepenie krycej dosky a komína a založenie poklopu. Výkop, potrubia a jadrové vŕtanie nie sú súčasťou tejto ceny.

Čo znamená zásoba 20 m³ dažďovej vody

Katalógový objem 20 m³ nie je údaj o množstve vody, ktoré strecha vyrobí za rok. Pri ilustračnom odbere 200 litrov denne predstavuje plná nádrž tejto menovitej veľkosti približne 100 dní odberu pred odpočítaním nevyužiteľného objemu. Skutočné pokrytie závisí od zrážok, pripojenej plochy, strát a sezónnej spotreby. Väčšia nádrž nepomôže, ak chýba prítok.

Výber rozmeru dažďovej nádrže

Pre model Nádrž na dažďovú vodu 20 m³ je rozhodujúci rozmer 3 600 × 2 800 × 3 020 mm. Pred výberom zakreslite výrobok do dispozície pozemku alebo stavby. Rozmer výrobku nie je hotovým zadáním výkopu: pracovný priestor, podklad, prestupy a nadväzujúce vrstvy sa určia samostatne podľa projektu.

Samotná nádrž a kompletný dažďový systém

K základnej betónovej zostave treba podľa projektu riešiť filter, čerpadlo, prepád a rozvody. Tieto technologické prvky nepovažujte za automatickú súčasť ceny nádrže. Ich umiestnenie môže zmeniť využiteľný objem. Ak je súčasťou projektu povinná retencia s regulovaným odtokom, musí byť jej kapacita posúdená osobitne; akumulácia na závlahu ju automaticky nenahrádza.

Odporúčaný výkop a príprava osadenia

Pre nádrž na dažďovú vodu 20 m³ odporúčame výkop 4 100 × 3 300 × 3 520 mm v poradí dĺžka × šírka × hĺbka. Vychádza z vonkajších rozmerov výrobku 3 600 × 2 800 × 3 020 mm: dĺžka a šírka sú zväčšené celkovo o 500 mm, teda pri vycentrovaní o 250 mm na každej strane, a hĺbka o 500 mm. Pred začatím výkopových prác s nami potvrdte výškové osadenie, skladbu podkladu, polohu potrubí a finálnu úroveň terénu. Odporúčaný rozmer nenahrádza návrh paženia alebo svahovania; zemina, spodná voda a prístup na osadenie môžu vyžadovať väčší pracovný priestor.

Voliteľné služby - mimo základnej ceny

Jadrové vŕtanie - za otvor: 70,00 € bez DPH / 86,10 € s DPH.

Praktické otázky

Môžem počítať s celým uvedeným objemom ako využiteľnou zásobou?

Nie automaticky. Katalógový objem treba odlíšiť od využiteľného objemu po osadení prítoku, prepádu alebo čerpadla. Potrebná je aj prevádzková rezerva. Kalkulačka je orientačná pomôcka, nie projektový návrh.

Pred potvrdením objednávky

Ponuka zachytáva údaje platné pri vytvorení PDF. Nie je potvrdením objednávky. Konečnú cenu, zvolenú konfiguráciu a termín dodania potvrdí Žumpy Slovensko. Voliteľné doplnky a neštandardné práce nie sú zahrnuté v cene základného výrobku.