Cestný panel 300 × 200 × 15 cm

Cestný panel 300 × 200 × 15 cm je prefabrikovaný železobetónový diel s označením KZD 98/10/150. Rozmer 3 000 × 2 000 × 150 mm a hmotnosť 2 250 kg sú určené pre rýchlu výstavbu odolnej spevnenej plochy.

Cena za 1 kus

240,00 € bez DPH

295,20 € s 23 % DPH

Doprava individuálne

Podľa množstva a miesta dodania; nie je zahrnutá v cene výrobku.

Vyobrazenie je ilustračné. Rozhodujú textové parametre konkrétneho modelu; pri pivniciach je schéma orientačná, nie výrobný výkres.

Technické údaje

Typ výrobku	Cestné a pojazdové panely
Typové označenie	KZD 98/10/150
Vonkajšie rozmery	3 000 × 2 000 × 150 mm
Hmotnosť jedného kusa	2 250 kg
Zaťaženie / podmienka použitia z katalógu	Max. kolesový tlak 8,5 t pri dvojnápravových a 5 t pri štvornápravových vozidlách.
Doprava	Individuálne podľa množstva a miesta dodania

Aktuálna ponuka a objednávka
www.zumpyslovensko.sk/produkt/cestny-panel-300x200x15
Naskenujte QR kód alebo nás kontaktujte. PO–PIA 7:00–18:00 · SOB 8:00–12:00.

Použitie, výbava a dodanie

Vyhotovenie a vlastnosti

Cestný panel 300 × 200 × 15 cm má vonkajšie rozmery 3 000 × 2 000 × 150 mm. Železobetónový panel na zhotovenie dočasných vozoviek, prístupových ciest a spevnených plôch. Únosnosť hotovej komunikácie závisí aj od správne navrhnutého, zhutneného a vyrovnaného podložia; konkrétne použitie preto treba posúdiť podľa zaťaženia a podmienok stavby.

Odporúčané použitie

Dočasné staveniskové komunikácie, prístupové cesty, manipulačné a odstavné plochy, priemyselné dvory alebo spevnenie úsekov podľa projektu.

Dodanie a osadenie

Panel dopravíme a hydraulickou rukou uložíme na pripravené lôžko. Dopravu a uloženie naceníme individuálne podľa množstva panelov, celkovej hmotnosti a miesta dodania; zemné práce, podkladové vrstvy a finálne dorovnanie nie sú súčasťou tejto ceny.

Jeden kus a plánovanie množstva

Jeden panel KZD 98/10/150 má rozmery 3 000 × 2 000 × 150 mm a hmotnosť 2 250 kg. Geometrická pôdorysná plocha jedného kusa je 6 m², vypočítaná z prvých dvoch rozmerov bez škár. Počet kusov sa určuje aj podľa tvaru plochy, okrajov a spôsobu uloženia, nie iba delením celkovej výmery.

Zaťaženie panela a podložia

Max. kolesový tlak 8,5 t pri dvojnápravových a 5 t pri štvornápravových vozidlách. Tieto katalógové údaje sa vzťahujú na konkrétne podmienky použitia a nenahrádzajú návrh komunikácie. Kolesové zaťaženie nie je to isté ako celková hmotnosť vozidla. Hrúbka panela sama nepreukazuje únosnosť hotovej plochy bez znalosti podložia a uloženia.

Doprava podľa množstva a hmotnosti

Panely zadávajte do dopytu priamo v požadovanom počte kusov. Doprava a manipulácia sa nacenia individuálne; univerzálnych 300 € sa tu neuplatňuje. Pre ponuku pomôže počet kusov, miesto vykládky, prístup techniky a údaj, či sú podkladové vrstvy pripravené. Hrúbku ani skladbu podkladu bez projektu nepredpisujeme.

Praktické otázky

Je príslušenstvo automaticky zahrnuté v cene?

Rozhoduje výbava zvoleného modelu. Voliteľné doplnky, ich kompatibilitu a rozsah montáže treba potvrdiť v ponuke; príslušenstvo z iného modelu nie je automaticky zameniteľné.

Pred potvrdením objednávky

Ponuka zachytáva údaje platné pri vytvorení PDF. Nie je potvrdením objednávky. Konečnú cenu, zvolenú konfiguráciu a termín dodania potvrdí Žumpy Slovensko. Voliteľné doplnky a neštandardné práce nie sú zahrnuté v cene základného výrobku.