



Hranatý liatinový poklop B125

Hranatý liatinový poklop B125 je doplnok ku kompatibilným betónovým výrobkom. Kompatibilitu a potrebný počet overíme pri kalkulácii.



Cena za 1 kus

200,00 € bez DPH

246,00 € s 23 % DPH

Doprava individuálne

Podľa množstva a miesta dodania; nie je zahrnutá v cene výrobku.

Vyobrazenie je ilustračné. Rozhodujú textové parametre konkrétneho modelu; pri pivniciach je schéma orientačná, nie výrobný výkres.

Technické údaje

Typ výrobku	Príslušenstvo
Trieda zaťaženia podľa EN 124	B125
Vyhotovenie	Rozmer rámu a svetlého otvoru potvrdíme pri objednávke
Zaťaženie / podmienka použitia z katalógu	B125: skúšobné zaťaženie 125 kN (bežne označované 12,5 t). Nejde o povolenú celkovú hmotnosť vozidla; únosnosť celej zostavy musí potvrdiť projekt.
Doprava	Individuálne podľa množstva a miesta dodania

Aktuálna ponuka a objednávka

www.zumpyslovensko.sk/produkt/liatinovy-poklop-hranaty

Naskenujte QR kód alebo nás kontaktujte. PO-PIA 7:00-18:00 · SOB 8:00-12:00.





Použitie, výbava a dodanie

Vyhotovenie a vlastnosti

Hranatý liatinový poklop triedy B125 podľa EN 124 so skúšobným zaťažením 125 kN. Pre chodníky, pešie plochy a parkovacie plochy osobných vozidiel, ak to zodpovedá projektu osadenia. Pred dodaním overíme kompatibilitu rámu so vstupným komínom. Hranatý liatinový poklop B125 sa objednáva podľa typu hlavného výrobku a spôsobu osadenia. Pred expedíciou preveríme rozmery, orientáciu a nadväzujúce stavebné riešenie. Údaj o zaťažení sám osebe nenahrádza posúdenie vhodnosti poklopu alebo dosky pre konkrétnu plochu.

Odporúčané použitie

Doplnenie vstupu, krytia, prejazdového riešenia alebo prístupu ku kompatibilnému betónovému výrobku.

Dodanie a osadenie

Cena dopravy príslušenstva je individuálna. Spôsob dodania a montáže závisí od hlavného výrobku, množstva a konkrétnej zostavy; presný rozsah uvedieme v cenovej ponuke.

Poklop, rám a vstupný otvor

Hranatý liatinový poklop B125 je určený na uzavretie kompatibilného revízneho vstupu. B125: skúšobné zaťaženie 125 kN (bežne označované 12,5 t). Nejde o povolenú celkovú hmotnosť vozidla; únosnosť celej zostavy musí potvrdiť projekt. Pred výberom musíme potvrdiť svetlý otvor, vonkajší rozmer rámu a spôsob uloženia. Samotný názov okrúhly alebo hranatý nezaručuje zámennosť s každým komínom.

Ako čítať údaj o zaťažení

Trieda B125 podľa EN 124 znamená skúšobné zaťaženie 125 kN, D400 znamená 400 kN. Bežné označenia 12,5 t a 40 t nevyjadrujú povolenú celkovú hmotnosť vozidla. Vhodnosť na konkrétnu dopravnú plochu závisí od doloženej triedy, uloženia rámu aj okolitej konštrukcie. Silnejší poklop nezvyšuje automaticky únosnosť komína alebo celej krycej dosky. Tesnenie, uzamykanie a vodotesnosť treba potvrdiť pri konkrétnom vyhotovení.

Objednanie samostatne alebo s nádržou

Poklop možno zahrnúť do zostavy hlavného výrobku alebo zadať ako samostatné príslušenstvo s počtom kusov. Cena dopravy príslušenstva je individuálna. Do dopytu pridajte model nádrže či šachty a dostupný rozmer otvoru; bez neho nemožno potvrdiť kompatibilitu.

Praktické otázky

Čo znamená trieda B125 alebo D400?

B125 označuje skúšobné zaťaženie 125 kN a D400 označuje 400 kN podľa EN 124. Nejde o celkovú hmotnosť vozidla, ktorú možno automaticky povoliť na celej nádrži. Treba overiť klasifikáciu, rám, svetlý otvor a spôsob uloženia. Silnejší poklop automaticky neposilní komín ani kryciu dosku.

Pred potvrdením objednávky

Ponuka zachytáva údaje platné pri vytvorení PDF. Nie je potvrdením objednávky. Konečnú cenu, zvolenú konfiguráciu a termín dodania potvrdí Žumpy Slovensko. Voliteľné doplnky a neštandardné práce nie sú zahrnuté v cene základného výrobku.